

MERKBLATT

REINIGUNG UND PFLEGE GEÖLTER PARKETTBÖDEN

1.

Unterhaltungspflege Die normale Reinigung erfolgt je nach Bedarf durch staubsaugen oder nebelfeucht wischen. Hilfreich sind Pflegeprodukte für geölte Oberflächen.

Wichtig! Parkettöle sind in der Regel nach 24 Stunden trocken und begehbar. Die volle Belastbarkeit ist jedoch erst nach 14 Tagen gewährleistet. Vor diesem Zeitpunkt sollten keine Teppiche oder andere Beläge verlegt werden. Neu geölte Böden nach frühestens 3 Wochen pflegen.

2.

Intensivpflege Auffrischen älterer Böden: Boden gründlich reinigen mit Parkett-Grundreiniger. Nach dem Abtrocknen kann mit Pflegeöl wieder eine neue Schutzschicht aufgebracht werden. Bei starker Verschmutzung kann mit einem feuchten Lappen und einem kleinen Spritzer Öl-Polish lokal ausgebessert werden. Danach mit Wasser nachwischen. Der Pflegezyklus orientiert sich am Grad der Beanspruchung.

3.

Allgemeine Hinweise Schonender, konzentrierter Unterhaltsreiniger für die Pflege aller Holz-, Kork-, und Parkettfußböden die geölt sind. Reinigt und schützt. Lässt alte Böden wieder seidenmatt glänzen.

Bitte beachten: Bei der Verwendung von Stuhl- und Möbelrollen dürfen nur diejenigen des Typ W (weich) verwendet werden. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass bei harten Bodenbelägen immer entsprechend weiche Schutzkappen oder Filzstreifen an den Stühlen, Tischen etc. angebracht werden müssen. Bodenschuttmatten sind ideale Lösungen im Bereich von Arbeitsplätzen mit Stuhlrollen.

Die Parkettoberflächentemperatur darf zu keinem Zeitpunkt mehr als 27 Grad Celsius erreichen. Die relative Luftfeuchtigkeit der Räume soll zwischen 40 und 75% liegen.

